



## Yoke toppløkke X-A05

### Produkt informasjon

#### Sveiset toppløkke med innkortning og gaffel for 2-parts kjettingredskap

25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.

Utmattelsessertifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Ingen reduksjon i WLL ved forkortning.

Lettvektsystem.

**Materiale:** Seigherdingsstål klasse 10

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, Produsent, serienummer, WLL

**Arbeidstemperatur:** -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

**Overflate:** Lakkert blå

**Standard:** EN 1677-4

**Bemerk:** Ingen reduksjon i WLL ved bruk av innkortningskrokene.

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Chain diameter mm	WLL tonn	EWL mm	WLL β 0-45° α 0-90° ton	WLL β 45-60° α 90-120° ton	Can be used to single hook acc	D mm	A mm	B mm	K mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
402100200470	6	2	196	2	1,4	4	13	120	70	196	0,9	3
402100350470	8	3,5	262	3,5	2,5	6	19	160	95	262	2,2	3
402100560470	10	5,6	295	5,6	4	10	22	170	105	295	3,8	3
402100940470	13	9,4	348	9,4	6,7	10	28	190	110	348	7	3
402101400470	16	14	432	14	10	12	32	230	130	432	13,6	3

## Måltabell

