Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Yoke løftehode 4-part X-A06

Produktinformasjon



Produktinformasjon

- Fullt integrert forkortelseskrok og hovedlenke.
- Minst 25% større WLL enn tradisjonelle Klasse 8 produkter.
- Ingen reduksjon i WLL ved forkortelse av kjetting.
- Rask montering.
- Lettvektssystem.
- Kostnadseffektiv sammenlignet med slynger som bruker flere komponenter.

Andre opplysninger

- **Prøvelastbelastning:** 2,5 x WLL
- **Utmattelsesgradering:** Til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

... *Read more*

Materiale: Herdet stål
Merking: I henhold til standard, CE-merket, Produsent og type
Arbeidstemperatur: -40° til +200°C (uten reduksjon i WLL).
Overflate: Blåmalt
Standard: EN 1677-4

Sikkerhetsfaktor: 4:1
Klasse: 10

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Yoke løftehode 4-part X-A06

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	WLL 45- 60° ton	WLL 0-45° ton	D mm	A mm	B mm	K mm	Vekt kg
402100290480	6	2,9	2,1	2,9	19	160	95	290	2,4
402100530480	8	5,3	3,8	5,3	22	170	105	342	4,6
402100840480	10	8,4	6,0	8,4	28	190	110	400	8,1
402101410480	13	14,1	10,1	14,1	32	230	130	503	15,8

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex