

Yoke rundslingskobling X-016



Produkt informasjon

Rundslingskobling til flerpart til f.eks kjetting- eller rundsling

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.

Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, Produsent, serienummer, WLL

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-1

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Chain diameter mm	WLL tonn	A mm	B mm	D mm	K mm	W mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
402200140200	6	1,4	15	17	7	56	39	0,2	7
402200250200	7-8	2,5	18	23	9	63	39	0,3	3
402200400200	10	4	25	27	11	77	46	0,6	3
402200670200	13	6,7	30	37	16	97	53	1,1	3
402201000200	16	10	36	39	19	114	66	2	3
402201600200	20	16	42	46	22	132	79	3,2	3
402201900200	22	19	49	59	24	188	124	7,7	3

Måltabell

