

## Yoke rundslingskobling X-016

### Produktinformasjon



### Produktinformasjon

#### Rundslingskobling til flerpart til f.eks kjetting- eller rundsling

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter.

### Andre opplysninger

- **Prøvelastbelastning:** 2,5 x WLL
- **Utmattelsesklassifisering:** til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL ... [Read more](#)

**Materiale:** Seigherdingsstål klasse 10

**Merking:** I henhold til standard, Produsent, serienummer, WLL

**Arbeidstemperatur:** -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

**Overflate:** Lakkert blå

**Standard:** EN 1677-1

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

## Yoke rundslingskobling X-016

### Måltabell



### Teknisk data

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	EWL mm	A mm	B mm	D mm	K mm	W mm	Vekt kg
402200140200	6	1,4	55	15	17	7	56	39	0,2
402200250200	7-8	2,5	62	18	23	9	63	39	0,3
402200400200	10	4	78	25	27	11	77	46	0,6
402200670200	13	6,7	95	30	37	16	97	53	1,1
402201000200	16	10	115	36	39	19	114	66	2
402201600200	20	16	132	42	46	22	132	79	3,2
402201900200	22	19	187	49	59	24	188	124	7,7