



Yoke rundslingskobling X-016

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Rundslingskobling til flerpart til f.eks kjetting- eller rundsling

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter.

Andre opplysninger

- **Prøvelastbelastning:** 2,5 x WLL
- **Utmattelsesklassifisering:** til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, Produsent, serienummer, WLL

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-1

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	EWL mm	A mm	B mm	D mm	K mm	W mm	Vekt kg
402200140200	6	1,4	55	15	17	7	56	39	0,2
402200250200	7-8	2,5	62	18	23	9	63	39	0,3
402200400200	10	4	78	25	27	11	77	46	0,6
402200670200	13	6,7	95	30	37	16	97	53	1,1
402201000200	16	10	115	36	39	19	114	66	2
402201600200	20	16	132	42	46	22	132	79	3,2
402201900200	22	19	187	49	59	24	188	124	7,7

Måltabell

