Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Yoke rundslingskobling X-016

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Rundslingkobling til flerpart til f.eks kjetting- eller rundsling

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter.

Andre opplysninger

- **Prøvelastbelastning:** 2,5 x WLL
- **Utmattelsesklassifisering:** til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL

... *Read more*

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10
Merking: I henhold til standard, Produsent, serienummer, WLL
Arbeidstemperatur: -40ºC opp til +200°C uten reduksjon i WLL
Overflate: Lakkert blå
Standard: EN 1677-1
Advarsel: Må ikke varmebehandles!


Sikkerhetsfaktor: 4:1
Klasse: 10

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Yoke rundslingskobling X-016

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	EWL mm	A mm	B mm	D mm	K mm	W mm	Vekt kg
402200140200	6	1,4	55	15	17	7	56	39	0,2
402200250200	7-8	2,5	62	18	23	9	63	39	0,3
402200400200	10	4	78	25	27	11	77	46	0,6
402200670200	13	6,7	95	30	37	16	97	53	1,1
402201000200	16	10	115	36	39	19	114	66	2
402201600200	20	16	132	42	46	22	132	79	3,2
402201900200	22	19	187	49	59	24	188	124	7,7

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex