Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Yoke løftehode X-006L

Produktinformasjon

## Produktinformasjon

**Sveiset løftehode designet for 3- og 4-parts kjetting- og ståltauredskap**

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter.

## Andre opplysninger

- **Prøvelastbelastning:** 2,5 x WLL

... *Read more*

**Materiale:** Seigherdingsstål klasse 10
**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, I henhold til standard, CE-marked, Produsent, serienummer, WLL
**Arbeidstemperatur:** -40ºC opp til +200°C uten reduksjon i WLL
**Overflate:** Lakkert blå
**Standard:** EN 1677-4
**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1
**Klasse:** 10

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Yoke løftehode X-006L

## Måltabell




## Teknisk data

| Artikkel nr. | Kode | Kjetting diameter mm | WLL tonn | EWL mm | Prøvelast kN | Used to single hook acc. to DIN 15401 No. | A mm | B mm | D mm | a mm | b mm | d mm | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402100420450 | BD-19 + 2 DD+13 | 6 | 4,2 | 245 | 103 | 5 | 135 | 75 | 19 | 110 | 60 | 13 | 1,6 |
| 402100820450 | BD-22 + 2 DD+16 | 7-8 | 8,2 | 270 | 201 | 6 | 160 | 90 | 22 | 110 | 60 | 16 | 2,5 |
| 402101070450 | BD-32 + 2 DD+22 | 10 | 10,7 | 360 | 262 | 10 | 200 | 110 | 32 | 160 | 90 | 22 | 6,9 |
| 402101570450 | BD-36 + 2 DD+28 | 13 | 15,7 | 440 | 385 | 16 | 260 | 140 | 36 | 180 | 100 | 28 | 11,8 |
| 402102220450 | BD-45 + 2 DD+32 | 16 | 22,2 | 500 | 544 | 25 | 300 | 180 | 45 | 200 | 110 | 32 | 19,7 |

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex