Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Yoke løftehode X-006L

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Sveiset løftehode designet for 3- og 4-parts kjetting- og ståltauredskap

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter.

Andre opplysninger

- **Prøvelastbelastning:** 2,5 x WLL

... *Read more*

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10
Merking: I henhold til standard, CE-merket, I henhold til standard, CE-marked, Produsent, serienummer, WLL
Arbeidstemperatur: -40ºC opp til +200°C uten reduksjon i WLL
Overflate: Lakkert blå
Standard: EN 1677-4
Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1
Klasse: 10

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Yoke løftehode X-006L

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	Kjetting diameter mm	WLL tonn	EWL mm	Prøvelast kN	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	A mm	B mm	D mm	a mm	b mm	d mm	Vekt kg
402100420450	BD-19 + 2 DD+13	6	4,2	245	103	5	135	75	19	110	60	13	1,6
402100820450	BD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	270	201	6	160	90	22	110	60	16	2,5
402101070450	BD-32 + 2 DD+22	10	10,7	360	262	10	200	110	32	160	90	22	6,9
402101570450	BD-36 + 2 DD+28	13	15,7	440	385	16	260	140	36	180	100	28	11,8
402102220450	BD-45 + 2 DD+32	16	22,2	500	544	25	300	180	45	200	110	32	19,7

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex