

Løftehode X-0082 klasse 10, Yoke

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Smidd løftehode for 2- og opptil 4-parts ståtauslings og kjettingskrev.

Minst 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter.

Andre opplysninger

- **Utmattelsesgradering:** Til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL. ... [Read more](#)

Materiale: Herdet stål

Merking: I henhold til standard, CE-merket, Produsent og type

Arbeidstemperatur: -40° til +200°C (uten reduksjon i WLL).

Overflate: Blåmalt


Standard: EN 1677-4

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Løftehode X-0082 klasse 10, Yoke

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kode	Kjetting diameter mm	WLL tonn	EWL mm	Prøvelast kN	Kjetting, 2-part mm	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	Dmm mm	Amm mm	Bmm mm	dmm mm	a mm	b mm	Vekt kg
402100560440	ED-28	7-8	5,6	374	137	10	25	28	340	180	16	70	34	5,4
402100950440	ED-32	10	9,5	425	233	13	25	32	340	180	19	85	40	7,4
402101410440	ED-40	13	14,1	455	343	16	25	40	340	180	22	115	50	12,1