



Løftehode X-0082 klasse 10, Yoke

Produkt informasjon

Smidd løftehode for 2- og opptil 4-parts ståltauslings og kjettingskrev.

- Minst 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter.
- Utmattelsesgradert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Materiale: Herdet stål

Merking: I henhold til standard, CE-merket, Produsent og type

Arbeidstemperatur: -40° til +200°C (uten reduksjon i WLL).

Overflate: Blåmalt

Standard: EN 1677-4

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Kode	WLL	EWLP	Prøvelast	For kjetting klasse 10 Ø 2-	For kjetting klasse 10 Ø 3-4-	WLL β 0-45°	Used to single hook acc. to DIN 15401	D	A	B	d	a	b	Vekt	Leveringstid
		tonn		kN	part	part	ton	No.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	(dager)
402100560440ED-28	5,6	374	137		10	7,8	5,6	25	28	340	180	16	70	34	5,4	3
402100950440ED-32	9,5	425	233		13	10	9,5	25	32	340	180	19	85	40	7,4	7
402101410440ED-40	14,1	455	343		16	13	14,1	25	40	340	180	22	115	50	12,1	3

Måltabell

