Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Yoke toppløkke X-002W

Produktinformasjon



Sveiset toppløkke for 1- eller 2-part kjetting- og ståltauredskap

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer. Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

... *Read more*

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10
Merking: I henhold til standard, CE-merket, Produsent, serienummer, WLL
Arbeidstemperatur: -40ºC opp til +200°C uten reduksjon i WLL
Overflate: Lakkert blå
Standard: EN 1677-4
Advarsel: Må ikke varmebehandles!


Sikkerhetsfaktor: 4:1
Klasse: 10

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Yoke toppløkke X-002W

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	WLL tonn	EWL mm	Kjetting, 1-part mm	Kjetting, 2-part mm	Din 15401.NO	A mm	B mm	D mm	Vekt kg
402100280500	CD-13	2,8	120	7,8	6	4	120	70	13	0,4
402100400500	CD-16	4	140	10	7,8	5	140	80	16	0,7
402100670500	CD-19	6,7	160	13	10	6	160	95	19	1,1
402100850500	CD-22	8,5	170	13	10	10	170	105	22	1,6
402101150500	CD-28	11,5	190	16	13	10	190	110	28	2,9
402101700500	CD-32	17	230	20	16	12	230	130	32	4,5
402102510500	CD-36	25,1	275	22	20	20	275	150	36	6,7

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex