



Yoke gaffelsjakkell X-066 med bolt og mutter

Produkt informasjon

Klasse 10 gaffelsjakkell med bolt og mutter

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer. Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, Produsent, størrelse, serienummer, WLL

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-1

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

| Art. nr. | Chain diameter mm | WLL tonn | EWL mm | A mm | C mm | G mm | K mm | L mm | M mm | W mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|----------------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------------------|
| 420100250950 | 7-8 | 2,5 | 59 | 9 | 79 | 34 | 59 | 35 | 16 | 33 | 0,4 | 3 |
| 420100400950 | 10 | 4 | 78 | 11 | 93 | 40 | 78 | 48 | 20 | 37 | 0,8 | 3 |
| 420100670950 | 13 | 6,7 | 98 | 14 | 118 | 44 | 98 | 64 | 22 | 49 | 1,4 | 3 |
| 420101000950 | 16 | 10 | 112 | 18 | 141 | 54 | 112 | 69 | 28 | 60 | 2,5 | 3 |

Måltabell

