



Yoke gaffelsjakkell X-066 med bolt og mutter

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Klasse 10 gaffelsjakkell med bolt og mutter

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.

Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

Andre opplysninger

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, Produsent, størrelse, serienummer, WLL

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-1

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

| Art. nr. | Kjetting diameter mm | WLL tonn | EWL mm | Vekt kg |
|--------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|
| 420100250950 | 7-8 | 2,5 | 59 | 0,4 |
| 420100400950 | 10 | 4 | 78 | 0,8 |
| 420100670950 | 13 | 6,7 | 98 | 1,4 |
| 420101000950 | 16 | 10 | 112 | 2,5 |

Måltabell

