Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Fallsikringsblokk HWB med stillaskrok, Ikar

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Robust fallblokk som krever lite vedlikehold, blokken leveres med webbing.

Blokken er ustyrt med svivel for å forhindre at webbing/wire vrir seg.

- Lett aluminiumshus.
- Fallblokken har innvendig brems som sikrer en myk oppbremsing.
- Innsydd belastningsindikator på webbing.
- Skarpkantgodkjent.

Med IKV 55, en stor dobbeltvirkende aluminiumskrok, med Ø61mm portåpning.

Andre opplysninger

... *Read more*


Materiale: Aluminium, Dyneema
Merking: I henhold til standard, CE-merket
Arbeidstemperatur: -40ºC til +50ºC
Standard: EN 360
Bemerk: Maks brukervekt 136 kg

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Fallsikringsblokk HWB med stillaskrok, lkar

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Lengde m	Maks last kg	L mm	B mm	T mm	Lk mm	Vekt kg
822100231480	2,3	136	590	103	74	248	2

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex