



## Roterbart Løfteøye RLP

### Produktinformasjon

#### Produktinformasjon

RLP har en demonterbar D-ring for å muliggjøre montering av rundsling, masterlink eller krok direkte på løfteøyet. Demonteringen av RLP gjøres med et enkelt sving av D-ringen, ingen verktøy er nødvendig. RLP har mye høyere WLL i forhold til DIN580 øyebolt.

#### Andre opplysninger

- **Prøvelast:** 2,5 ganger WLL

**Merking:** CE-merket

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

Art. nr.	Kode	Thread mm	Gjenge lengde mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	L mm	L1mm mm	Mmm mm	X mm mm	Ymm mm	Z mm mm	Vekt kg
4215Z101708	RLP-M8 x 1.25	M8	16	42	35	12	16	62	8	27	64	Ø40	0,3
4215Z101712	RLP-M12 x 1.75	M12	25	57	46	19	25	88	12	42	91	Ø54	1
4215Z101716	RLP-M16 x 2	M16	25	57	46	19	25	88	16	42	91	Ø54	1
4215Z101720	RLP-M20 x 2.5	M20	36	83	55	28	36	110	20	55	133	Ø80	2,9
4215Z101742	RLP-M42 x 4.5	M42	81	149	91	40	81	190	42	99	229	Ø142	14,3

## Måltabell

