Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Presslåskarabin Eashook Open, Petzl

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Enkel å operere, samtidig som presslåsfunksjonen er sikker mot utilsiktet åpning.

Kan ettermonteres uten bruk av koblingsledd.

Designet for bruk i endene av doble liner av typen ABSORBICA-Y, PROGRESS eller PROGRESS ADJUST og arbeidsposisjoneringsline av typen GRILLON.

Avtakbar kobling

tilkoblingspunkt med lås som muliggjør direkte tilkobling av koblingen til linene. Hvis linen er skadet, kan koblingen dermed gjenbrukes.
Spesielt tilkoblingspunkt hjelper til med å holde karabineren lastet på hovedaksen.

Forenkler håndtering når du passerer mellomankre

Ergonomisk form for utmerket grep.
Automatisk dobbeltvirkende låsesystem er enkelt å bruke.
Stor åpning for enkel tilkobling av koblingen.
Keylock-system for å unngå uønsket henging av koblingen.

H-formet tverrsnitt

Sikrer et forbedret styrke-vekt-forhold.

... *Read more*

Materiale: Aluminium
Merking: I henhold til standard, CE-merket, UKCA-merket
Arbeidstemperatur: -40°C opptil +80°C
Standard: EN 362

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Presslåskarabin Eashook Open, Petzl

Teknisk data

Artikkel nr.	Min. bruddstyrke kN	Farge	Vekt kg
823502500760	25	Grå	0,16

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex