

# Presslåskarabin Eashook Open, Petzl

## Produktinformasjon



## Produktinformasjon

Enkel å operere, samtidig som presslåsfunksjonen er sikker mot utilsiktet åpning.

Kan ettermonteres uten bruk av koblingsledd.

Designet for bruk i endene av doble liner av typen ABSORBICA-Y, PROGRESS eller PROGRESS ADJUST og arbeidsposisjoneringerline av typen GRILLON.

### Avtakbar kobling

tilkoblingspunkt med lås som muliggjør direkte tilkobling av koblingen til linene. Hvis linen er skadet, kan koblingen dermed gjenbrukes.

Spesielt tilkoblingspunkt hjelper til med å holde karabineren lastet på hovedaksen.

### Forenkler håndtering når du passerer mellomankre

Ergonomisk form for utmerket grep.

Automatisk dobbeltvirkende låsesystem er enkelt å bruke.

Stor åpning for enkel tilkobling av koblingen.

Keylock-system for å unngå uønsket henging av koblingen.

### H-formet tverrsnitt

Sikrer et forbedret styrke-vektforhold.

[... Read more](#)

**Materiale:** Aluminium

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, UKCA-merket

**Arbeidstemperatur:** -40°C opptil +80°C

**Standard:** EN 362

## Presslåskarabin Eashook Open, Petzl

### Teknisk data

Art. nr.	Min. bruddstyrke kN	Farge	Vekt kg
823502500760	25	Grå	0,16