

CONTROL line med terminert øye, Petzl

Produktinformasjon



Produktinformasjon

En kernmantel med lav strekk, høy-styrke tau med utmerket håndtering for trepleie.

CONTROL 12,5 mm kernmanteltauet med lav strekk er designet for trepleie. Den store diameteren sikrer høy styrke og utmerket grep.

EverFlex-teknologien garanterer stor fleksibilitet og håndtering over tid. Det leveres med en spleis i den ene enden for optimal tau-glide gjennom enheter som en friksjonsbesparende eller talje, og gjennom tretopper.

Den lille størrelsen på spleisen gjør det mulig å passere friksjonskjeden til ZIGZAG og ZIGZAG PLUS-mekaniske Prusiks.

Tauet er tilgjengelig i to farger og tre lengder.

Andre opplysninger

Antall faktor 1 fall: 8

Konstruksjon: 24 bærere

Styrke bundet med en åttetalls knute: 15 kN

Styrke med spleis: 19 kN

Støtbelastning (faktor 0,3): 5,2 kN

Andel slire: 62 %

Statisk forlengelse: 3,1 %

... [Read more](#)

Materiale: Polyester

Merking: I henhold til standard

Standard: EN 1891

CONTROL line med terminert øye, Petzl

Teknisk data

Art. nr.	Diameter mm	Min. bruddstyrke kN	Lengde m	Farge	Vekt kg/m
823103500130	12,5	19	35	Grønn	0,115