

Tau AXIS 11 mm med sydd terminering, Petzl

Produktinformasjon



Produktinformasjon

AXIS 11mm er en kjerne-manteltau med lav strekk og sydd avslutning, designet for bruk med en mobil fallblokk ASAP LOCK og en energiabsorber ASAP'SORBER eller ASAP'SORBER AXESS.

Den har en sydd avslutning med en beskyttende kappe som holder koblingen på plass og oppfyller kravene i den europeiske EN 353-2-standarden for fallbeskyttelse. Standarddiameteren sikrer godt grep for enklere håndtering. EverFlex-teknologi garanterer stor fleksibilitet og konsekvent ytelse over tid.

Tauet er tilgjengelig i seks lengder.

Andre opplysninger

Antall faktor 1-fall: 12

Konstruksjon: 32 bærer

Styrke med sydd avslutning: 22 kN

Støtfangst (faktor 0,3): 5,2 kN

Andel skjede: 41 %

Statisk forlengelse: 3 %

[... Read more](#)

Merking: I henhold til standard, CE-merket, UKCA-merket, Polyester, nylon
Standard: EN 1891-A

Tau AXIS 11 mm med sydd terminering, Petzl

Teknisk data

Art. nr.	Diameter mm	Min. bruddstyrke kN	Lengde m	Farge	Vekt kg/m
823101000140	11	22	10	Hvit	0,082
823102000141	11	22	20	Hvit	0,082
823103000142	11	22	30	Hvit	0,082
823104000140	11	22	40	Hvit	0,082
823105000140	11	22	50	Hvit	0,082
823106000140	11	22	60	Hvit	0,82