

Kjettingdrevet løpekatt POWERTEX PGT-S2



Produkt informasjon

POWERTEX



POWERTEX giret løpekatt PGT-S2 er en høykvalitets, slitesterk lavbygget skyvevogn som er enkel å installere på horisontale bjelker og skinner.

Løpekatten kan brukes til I-bjelker med plane flenser (som IPE, HEA eller HEB-typer) eller bjelker med skrånende flenser (som INP-bjelker).

Løpekatten kan enkelt plasseres langs bjelken ved hjelp av håndkjedet takket være høykvalitets stålhjul med lager.

Funksjoner:

- Sikker - Alle POWERTEX-traller er belastningstestet 1,5 x WLL
- Mekaniske stoppere integrert i designet for å forhindre avsporing
- Utstyrt med koblingsplate med øye til heisens øvre krok eller direkte tilkobling
- Koblingsplate kan dreies 90 grader for å tillate direkte tilkobling til POWERTEX S2 taljer uten behov for mellomkrok/øye
- Gummistøtfangere for å absorbere støtbelastninger ved støt mot skinneavslutningen
- Utstyrt med RFID for rask registrering og vedlikehold
- Merket med QR-kode for å gi tilgang til brukermanualer når som helst
- PGT-S2 er enkel å montere og demontere på en horisontal skinne eller bjelke
- Den tredelte designen gjør installasjonen rask og ergonomisk
- Skaftet låses enkelt ved hjelp av låseplaten (ikke nødvendig å bruke stor slottsmutter eller kragepinner)
- Hjusakslinger er robotsveiset for sveisesømmer av høy kvalitet
- Store stålhjul utstyrt med dobbeltsidige forseglede lagre som ikke trenger vedlikehold
- Pulverlakkerte sidepaneler gir en fin varig finish
- Passer de fleste typer bjelkeprofiler og de fleste merker løfteblokker og elektriske taljer
- Lengre skaft for bredere bjelker kan leveres fra lager i EU
- Kan gjøres om til Blackline-versjon BT ved å legge den medfølgende grå etiketten over det skinnende navneskiltet

Alternativ:

- Svartmalt håndkjede i stedet for galvanisert håndkjede

Blackline BT-produkter er egnet for bruk i teatre og underholdningsindustrien.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL, beam width, individual serial number

Arbeidstemperatur: -10°C up to +50°C.

Overflate: Black powder painted (Matt finish)

Standard: EN 13157

Sikkerhetsfaktor: 4:1

| Art. nr. | WLL tonn | Løftehøyde m | Bjelke bredde mm | Modell | Minimum radius mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | L mm | S mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|--------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------------------|
| 502600101400140 | 1 | 3 | 55-140 | PGT-S2 | 1 000 | 242 | 211 | 174 | 68 | 30 | 1,5 – 2 | 32 | 10 | 118 | 254 | 28 | 12,4 | 3 |
| 502600201550140 | 2 | 3 | 65-155 | PGT-S2 | 1 100 | 270 | 238 | 194 | 80 | 49 | 1,5 – 2 | 40 | 12 | 147 | 277 | 27 | 18,1 | 3 |
| 502600301600140 | 3 | 3 | 90-160 | PGT-S2 | 1 300 | 325 | 246 | 234 | 100 | 60 | 2 – 3 | 49 | 14 | 177 | 287 | 29 | 30,3 | 7 |
| 502600501800140 | 5 | 3 | 90-180 | PGT-S2 | 1 500 | 370 | 280 | 267 | 110 | 79 | 2 – 3 | 59 | 16 | 219 | 320 | 29 | 46,5 | 3 |
| 502600502300140 | 5 | 3 | 180-230 | PGT-S2 | 1 500 | 370 | 330 | 267 | 110 | 79 | 2 – 3 | 59 | 16 | 219 | 370 | 29 | 48,2 | 7 |
| 502601003050140 | 10 | 3 | 124-305 | PGT-S2 | 2 000 | 442 | - | 396 | 136 | 137 | 2 - 3.5 | 92 | 30 | 190 | 525 | 45 | 94 | 7 |

Måltabell

