

Kjettingdrevet løpekatt Powertex PGT-S2



Produktinformasjon

POWERTEX

Produktinformasjon

Kjettingdrevet løpekatt Powertex PGT-S2 er en høykvalitets, slitesterk lavbygget skyvevogn som er enkel å installere på horisontale bjelker og skinner.

Løpekatten kan brukes til I-bjelker med plane flenser (som IPE, HEA eller HEB-typer) eller bjelker med skrånende flenser (som INP-bjelker).

Kan enkelt plasseres langs bjelken ved hjelp av håndkjedet takket være høykvalitets stålhjul med lager.

Produktegenskaper

Sikker - Alle Powertex -traller er belastningstestet 1,5 x WLL

Mekaniske stoppere integrert i designet for å forhindre avsporing

Utstyrt med koblingsplate med øye til heisens øvre krok eller direkte tilkobling

Koblingsplate kan dreies 90 grader for å tillate direkte tilkobling til Powertex S2 taljer uten behov for mellomkrok/øye

Gummistøtfangere for å absorbere støtbelastninger ved støt mot skinneavslutningen

Utstyrt med RFID for rask registrering og vedlikehold

Merket med QR-kode for å gi tilgang til brukermanualer når som helst

PGT-S2 er enkel å montere og demontere på en horisontal skinne eller bjelke

Den tredelte designen gjør installasjonen rask og ergonomisk

Skaftet låses enkelt ved hjelp av låseplaten (ikke nødvendig å bruke stor slottsmutter eller kragepinner)

Hjusakslinger er robotsveiset for sveisesømmer av høy kvalitet

Store stålhjul utstyrt med dobbeltsidige forseglede lagre som ikke trenger vedlikehold

Pulverlakkerte sidepaneler gir en fin varig finish

Passer de fleste typer bjelkeprofiler og de fleste merker løfteblokker og elektriske taljer

Lengre skaft for bredere bjelker kan leveres fra lager i Europa

Kan gjøres om til Blackline-versjon BT ved å legge den medfølgende grå etiketten over det skinnende navneskiltet

Produktalternativer

- Svartmalt håndkjede i stedet for galvanisert håndkjede
- Blackline BT-produkter er egnet for bruk i teatre og underholdningsindustrien.

Andre opplysninger

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL, beam width, individual serial number

Arbeidstemperatur: -10°C up to +50°C.

Overflate: Black powder painted (Matt finish)

Standard: EN 13157, AS 1418.2

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Bjelke bredde mm	Modell	Minimum radius mm	Hand chain length m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	S mm	Vekt kg
502600101400140	1	55-140	PGT-S2	1 000	3	242	211	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	254	28	12,4
502600201550140	2	65-155	PGT-S2	1 100	3	270	238	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	277	27	18,1
502600301600140	3	90-160	PGT-S2	1 300	3	325	246	234	100	60	2 – 3	49	14	177	287	29	30,3
502600501800140	5	90-180	PGT-S2	1 500	3	370	280	267	110	79	2 – 3	59	16	219	320	29	46,5
502600502300140	5	180-230	PGT-S2	1 500	3	370	330	267	110	79	2 – 3	59	16	219	370	29	48,2
502601003050140	10	124-305	PGT-S2	2 000	3	442	-	396	136	137	2 - 3.5	92	30	190	525	45	94

Måltabell

