Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

3-slått polypropylene

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Polypropylen er det mest anvendelige av syntetiske materialer. Tauverk av polypropylen egner seg praktisk talt til alle bruksområder. Materialet er resistent mot råte og mot de fleste syrer og alkalier. Fiberet absorberer ikke fukt og er UV-bestandig mot sollys. På grunn av sin lave spesifikke vekt flyter produkter av polypropylen.

Eksempel på bruksområder:

- Fortøyning
- Surringstau
- Løftestropper
- Klatrenett
- Taustiger.

Andre opplysninger

- **Utførelse:** Splittfiber.
- **Spesifikk vekt:** 0,91.
- **Smeltepunkt:** Ca 165°C.
- **Tøying ved brudd**: Ca 30%.

... *Read more*

Merking: I henhold til standard
Overflate: Blå.
Standard: EN ISO 1346

© October 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

3-slått polypropylene

Teknisk data

Artikkel nr.	Diameter mm	Lengde m
300300400500010	4	50
300300600500010	6	50
300300601100010	6	110
300300606000010	6	600
300300800500010	8	50
300300801100010	8	110
300300803500010	8	350
300301000500010	10	50
300301001100010	10	110
300301002200010	10	220
300301200500010	12	50
300301201100010	12	110
300301201500010	12	150
300301400500010	14	50
300301401100010	14	110
300301600500010	16	50
300301600900010	16	90
300301601100010	16	110
300301801100010	18	110
300302001100010	20	110
300302201100010	22	110
300302401100010	24	110
300302801100010	28	110

© October 2026 - Alle rettigheter - Certex