



Sjakkell H øyebolt Powertex PBSP

Produktinformasjon

POWERTEX

Produktinformasjon

Powertex PBSP er en høy kvalitets sjakkell bygget for krevende miljøer. Den er utstyrt med en skrubolt som er hyppig og enkel å åpne

Sjakkelen samsvarer med EN-13889 og møter holdbarhetskravene ihht. US Federal Specification RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A.

Produktegenskaper

Sikker bruk – Alle Powertex sjaklene er produsert og testet ihht. EN-13889

Alle sjaklene og boltene er merket med sporingsnummer (BATCH ID)

Større sjakler er utstyrt med piler for å indikere 45 grader til vertikal

Skriften i relieff for enkel identifisering (WLL 3,25 t og opp)

Sjakkelen er støpt i pressformer

Alle deler er produsert i legert stål som har blitt bråkjølt

Alle deler, inkludert bolt, er varmforsinket for lengre levetid

Høy kvalitets varmforsinket prosess for å gi en flott grå farge

Bolt og mutter er farget blå og rød for raskt å kunne gjenkjenning at dette er et originalt Powertex produkt

Flerspråklig brukermanualer tilgjengelig

Andre opplysninger

Materiale: Seigherdingsstål ihht. U.S. spesifikasjon RR-C-271.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL, sporingsnummer, Grade

Overflate: Galvanisert med galv. alt. malt øyebolt .

Standard: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Bemerk: Ikke lagerført vare!

Sikkerhetsfaktor: 6:1

Klasse: 6

| Art. nr. | WLL tonn | Størrelse tommer | a* mm | c* mm | d mm | d1 mm | d2 mm | e mm | H1 mm | Vekt kg |
|--------------|-------------|------------------|-------|-------|---------|----------|----------|---------|----------|------------|
| 420100030880 | 0,33 | 3/16 | 10 | 22,6 | 5 | 6,3 | 14,5 | 15,5 | 29 | 0,026 |
| 420100050880 | 0,5 | 1/4 | 13 | 29 | 6,5 | 8 | 17,5 | 20 | 38 | 0,048 |
| 420100080880 | 0,75 | 5/16 | 13,5 | 31 | 8 | 9,5 | 21 | 21,5 | 42,5 | 0,082 |
| 420100100880 | 1 | 3/8 | 17 | 36,5 | 10 | 11,2 | 25 | 26,2 | 51,5 | 0,15 |
| 420100150880 | 1,5 | 7/16 | 18,5 | 42,9 | 11,3 | 12,7 | 27 | 29,5 | 58 | 0,2 |
| 420100200880 | 2 | 1/2 | 20,6 | 47,75 | 12,7 | 15,8 | 30,5 | 33,3 | 67 | 0,3 |
| 420100330880 | 3,25 | 5/8 | 27 | 60 | 16 | 18,6 | 40 | 43 | 85 | 0,65 |
| 420100480880 | 4,75 | 3/4 | 32 | 71,5 | 19 | 22 | 48 | 51 | 98,5 | 1,01 |
| 420100650880 | 6,5 | 7/8 | 37 | 84,5 | 22 | 25 | 54 | 58 | 114 | 1,5 |
| 420100850880 | 8,5 | 1 | 43,5 | 96,25 | 26,5 | 28 | 60 | 68,5 | 129,5 | 2,25 |
| 420100950880 | 9,5 | 1-1/8 | 48 | 109 | 29 | 32 | 68 | 75 | 144 | 3,25 |
| 420101200880 | 12 | 1-1/4 | 53 | 120,5 | 32 | 35 | 76 | 84 | 157 | 4,45 |
| 420101350880 | 13,5 | 1-3/8 | 59 | 134 | 35 | 38 | 84 | 94 | 171 | 5,95 |
| 420101700880 | 17 | 1-1/2 | 62 | 148,5 | 38 | 42 | 92 | 99 | 186 | 7,72 |
| 420102500880 | 25 | 1-3/4 | 75 | 178 | 45 | 50 | 106 | 128 | 227 | 12,64 |
| 420103500880 | 35 | 2 | 84 | 197,5 | 52 | 55 | 122 | 148 | 253 | 18,72 |
| 420105500880 | 55 | 2-1/2 | 107 | 269,5 | 66 | 70 | 145 | 186 | 318 | 37 |

Måltabell

