



Stay rope



## Bardunwire 1x19

### Produktinformasjon

S Z G

### Produktinformasjon

Ståltau for bardunline, stag- og toppline

### Andre opplysninger

**Utførelse:** Høyre spiralslått, venstre på forespørsel.

**Fyllfaktor:** 19-tråder 0,76.

**Konstruksjon:** 1x19

**Merking:** I henhold til standard

**Overflate:** Varmgalvanisert.

**Standard:** NS 1530/31

**Fyllningsfaktor:** 0.76

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
100101082990090	10,8	1 420	Galvanisert	Z	94,3	70	Dry	55
100101152990090	11,5	1 420	Galvanisert	Z	114,6	80	Dry	63
100101282990090	12,75	1 420	Galvanisert	Z	143,7	95	Dry	77
100100902990090	9	1 420	Galvanisert	Z	61,8	50	Dry	38
100100901210090	9	590/785	Galvanisert	S	-	50	Dry	38
100100902210090	9	590/785	Galvanisert	Z	-	50	Dry	38
100101502990090	15	1 420	Galvanisert	Z	173	135	Dry	108