



Yoke sikkerhetskrok YC øye 8-025

Produktinformasjon

- Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.
- Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.
- Magnaflux sprekkdeteksjon utføres 100 % på hver serie.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 8

Merking: I henhold til standard

Overflate: Gullakkert

Standard: EN 1677-3

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vekt kg
401300110910	6	1,12	21	10	19	110	29	15	0,5
401300200910	7-8	2	25	11	24	136	34	20	0,8
401300320910	10	3,15	32	13	30	167	44	26	1,4
401300530910	13	5,3	40	16	39	207	52	30	2,9
401300800910	16	8	52	21	49	252	60	36	5,7
401301250910	18-20	12,5	64	23	62	282	90	48	8,5
401301500910	22	15	70	24	63	319	80	49	12,5
401302120910	26	21,2	80	25	69	343	99	56	14,5
401302500910	28	25	90	28	81	401	120	63	24,9

Måltabell

