



Yoke sikkerhetskrok YC øye 8-025

Produkt informasjon

- Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.
- Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.
- Magnaflux sprekkdeteksjon utføres 100 % på hver serie.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 8

Merking: I henhold til standard

Overflate: Gullakkert

Standard: EN 1677-3

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

| Art. nr. | Chain diameter mm | WLL tonn | A mm | D mm | H mm | K mm | P mm | T mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------------------|
| 401300110910 | 6 | 1,12 | 21 | 10 | 19 | 110 | 29 | 15 | 0,5 | 3 |
| 401300200910 | 7-8 | 2 | 25 | 11 | 24 | 136 | 34 | 20 | 0,8 | 3 |
| 401300320910 | 10 | 3,15 | 32 | 13 | 30 | 167 | 44 | 26 | 1,4 | 3 |
| 401300530910 | 13 | 5,3 | 40 | 16 | 39 | 207 | 52 | 30 | 2,9 | 3 |
| 401300800910 | 16 | 8 | 52 | 21 | 49 | 252 | 60 | 36 | 5,7 | 3 |
| 401301250910 | 18-20 | 12,5 | 64 | 23 | 62 | 282 | 90 | 48 | 8,5 | 3 |
| 401301500910 | 22 | 15 | 70 | 24 | 63 | 319 | 80 | 49 | 12,5 | 3 |
| 401302120910 | 26 | 21,2 | 80 | 25 | 69 | 343 | 99 | 56 | 14,5 | 3 |
| 401302500910 | 28 | 25 | 90 | 28 | 81 | 401 | 120 | 63 | 24,9 | 7 |

Måltabell

