

Yoke innkortningskrok YH øye 8-041

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Brukes som innkortning av kjetting på kjetting sling/ustyr.

Andre opplysninger

- **Prøvelast:** 2,5 x WLL
- **Utmattelsesklassifisert:** Til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL
- **Magnaflux sprekkdeteksjon:** Utføres 100% på hver serie

... [Read more](#)

Materiale: Seigherdingsstål klasse 8

Merking: I henhold til standard

Overflate: Gullakkert


Standard: EN 1677-1

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Yoke innkortningskrok YH øye 8-041

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	A mm	F mm	G mm	K mm	P mm	Vekt kg
401300200930	7-8	2	15	30	9	60	10	0,3
401300320930	10	3,15	20	41	13	84	13	0,6
401300530930	13	5,3	25	52	15	102	16	1,4
401300800930	16	8	30	57	20	114	20	2,3
401301250930	18-22	12,5	36	73	24	132	23	3,9
401301500930	22	15	38	70	26	165	26	4,7
401302120930	26	21,2	41	100	32	187	29	9,9
401303150930	32	31,5	61	127	40	230	37	21,4