



Yoke innkortningskrok YH øye 8-041

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Brukes som innkortning av kjetting på kjetting sling/ustyr.

Andre opplysninger

- **Prøvelast:** 2,5 x WLL
- **Utmattelsesklassifisert:** Til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL
- **Magnaflux sprekkdeteksjon:** Utføres 100% på hver serie

Materiale: Seigherdingsstål klasse 8

Merking: I henhold til standard

Overflate: Gullakkert

Standard: EN 1677-1

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	A mm	F mm	G mm	K mm	P mm	Vekt kg
401300200930	7-8	2	15	30	9	60	10	0,3
401300320930	10	3,15	20	41	13	84	13	0,6
401300530930	13	5,3	25	52	15	102	16	1,4
401300800930	16	8	30	57	20	114	20	2,3
401301250930	18-22	12,5	36	73	24	132	23	3,9
401301500930	22	15	38	70	26	165	26	4,7
401302120930	26	21,2	41	100	32	187	29	9,9
401303150930	32	31,5	61	127	40	230	37	21,4

Måltabell

