



Løpekatt Powertex PPT-S2

Produktinformasjon

POWERTEX

Produktinformasjon

Powertex PPT-S2 er en høykvalitets løpekatt med lang levetid som er enkel å montere på horisontale bjelker og skinner

Løpekatten kan bli brukt på bjelker som IPE-, HEA- og HEB-typer, samt bjelker med skrånenende flenser som INP-bjelker.

Med hjul og hjullagre av høy kvalitet, kan løpekatten enkelt posisjoneres langs bjelkene ved å dytte eller dra den.

Produktegenskaper

Sikkerhet - Alle Powertex løpekatter er prøvebelastet til 1,5 ganger WLL

Mekanisk stoppfunksjon integrert i design for å hindre avsporing

Montert med en koblingsplate med øye for kobling mot løpekattens øvre krok eller direktekobling

Koblingsplaten kan roteres 90 grader for å tillate direktekobling av løpekatten uten å måtte trenge et mellomledd av krok eller øye

Støtfangere av gummi for sjokkabsorbering mot bjelkens ender

Montert med RFID for rask registrering og vedlikehold

Merket med QR-kode for rask nedlastning av brukermanual

Løpekatten er enkel å montere og demontere på bjelke eller skinne

Kan konverteres til Blackline-versjon ved å legge til den inkluderte grå etiketten over den skinnende navneplaten

3-delsdesignet gjør monteringen rask og ergonomisk

Akselen er enkel å låse ved bruk av låseplaten (det er ikke behov for store muttere eller bolter)

Hjulakselen er robotsveiset for høykvalitets sveisesøm

Store stålhjul montert med dobbeltsidet forseglede hjullagre som ikke trenger vedlikehold

Puddermalte sidepanel

Passer de fleste bjelkeprofiler og de fleste løfteblokker og elektriske vinsjer

Lengre akseler for breiere bjelker kan bestilles fra lager i EU

Produktalternativer

- Blackline BT-produktene er passende for installasjon i teater- og underholdningsindustrien.

Andre opplysninger

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL, bjelkebredde, unikt serienummer

Overflate: Svartmalt (Matt)

Standard: EN 13157, AS 1418.2

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Bjelke bredde mm	Modell	Minimum radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	Vekt kg
502500031520210	0,25	50-152	PPT-S2	800	188	208	137	50	29	1 – 1,5	28	6	104	27	4,6
502500051350210	0,5	50-135	PPT-S2	800	205	198	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	27	6,8
502500101400210	1	55-140	PPT-S2	1 000	242	211	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	11,2
502500201550210	2	65-155	PPT-S2	1 100	270	238	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	27	16,9
502500301600210	3	90-160	PPT-S2	1 300	325	246	234	100	60	2 – 3	49	14	177	29	28,6
502500501800210	5	90-180	PPT-S2	1 500	370	280	267	110	79	2 – 3	59	16	219	29	44,8

Måltabell

