



Poltau 3-part

Produkt informasjon

Tau av polyeten

Vanlige bruksområder er fortøyning, innen oppdrettsnæringen og ved industri behov.

Egenvekt: 0,93(flyter)

Smeltepunkt: Ca. 130°C.

Forlengelse: Ca. 18% ved brudd.

Konstruksjon: 3-part.

Materiale: Polyeten. Det er et glatt tau, resistent mot gnag, og har relativt høy forlengelse.

Overflate: Orange.

Art. nr.	Diameter mm	Min. bruddstyrke kN	Bruddstyrke MBL	Tauender	Vekt kg/110m	Leveringstid (dager)
300300600000040	6	3,9	0,4	Plain ends	3,6	3
300300800000040	8	6,8	0,7	Plain ends	5,2	3
300301000000040	10	10,7	1,1	Plain ends	5,4	3
300301200000040	12	15,6	1,6	Plain ends	7,9	3
300301400000040	14	20,6	2,1	Plain ends	10,5	3
300301600000040	16	27,4	2,8	Plain ends	14,1	3
300301800000040	18	34,3	3,5	Plain ends	17,7	3
300302000000040	20	42,1	4,3	Plain ends	22	3
300302200000040	22	50	5,1	Plain ends	26,7	7
300302400000040	24	59,8	6,1	Plain ends	32,5	3
300302800000040	28	80,4	8,2	Plain ends	43,2	3

Teknisk data

Spole

Art.no	Diam.	Minimum bruddstyrke		Lengde	Vekt
	mm	kN	tonn	m	kg/spole
12.03PET060SPL560	6	3,9	0,4	600	19,6
12.03PET080SPL330	8	6,8	0,7	300	14,2
12.03PET100SPL220	10	10,7	1,1	200	9,8
12.03PET120SPL135	12	15,6	1,6	150	10,8
12.03PET140SPL130	14	20,6	2,1	130	12,4