



## Poltau 3-part

### Produkt informasjon

#### **Tau av polyeten**

Vanlige bruksområder er fortøyning, innen oppdrettsnæringen og ved industri behov.

**Egenvekt:** 0,93(flyter)

**Smeltepunkt:** Ca. 130°C.

**Forlengelse:** Ca. 18% ved brudd.

**Konstruksjon:** 3-part.

**Materiale:** Polyeten. Det er et glatt tau, resistent mot gnag, og har relativt høy forlengelse.

**Overflate:** Orange.

| Art. nr.        | Diameter<br>mm | Min. bruddstyrke<br>kN | Bruddstyrke<br>MBL | Tauender   | Vekt<br>kg/110m | Leveringstid (dager) |
|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|------------|-----------------|----------------------|
| 300300600000040 | 6              | 3,9                    | 0,4                | Plain ends | 3,6             | 3                    |
| 300300800000040 | 8              | 6,8                    | 0,7                | Plain ends | 5,2             | 3                    |
| 300301000000040 | 10             | 10,7                   | 1,1                | Plain ends | 5,4             | 3                    |
| 300301200000040 | 12             | 15,6                   | 1,6                | Plain ends | 7,9             | 3                    |
| 300301400000040 | 14             | 20,6                   | 2,1                | Plain ends | 10,5            | 3                    |
| 300301600000040 | 16             | 27,4                   | 2,8                | Plain ends | 14,1            | 3                    |
| 300301800000040 | 18             | 34,3                   | 3,5                | Plain ends | 17,7            | 3                    |
| 300302000000040 | 20             | 42,1                   | 4,3                | Plain ends | 22              | 3                    |
| 300302200000040 | 22             | 50                     | 5,1                | Plain ends | 26,7            | 3                    |
| 300302400000040 | 24             | 59,8                   | 6,1                | Plain ends | 32,5            | 3                    |
| 300302800000040 | 28             | 80,4                   | 8,2                | Plain ends | 43,2            | 3                    |

## Teknisk data

### Spole

| Art.no            | Diam. | Minimum bruddstyrke |      | Lengde | Vekt     |
|-------------------|-------|---------------------|------|--------|----------|
|                   | mm    | kN                  | tonn | m      | kg/spole |
| 12.03PET060SPL560 | 6     | 3,9                 | 0,4  | 600    | 19,6     |
| 12.03PET080SPL330 | 8     | 6,8                 | 0,7  | 300    | 14,2     |
| 12.03PET100SPL220 | 10    | 10,7                | 1,1  | 200    | 9,8      |
| 12.03PET120SPL135 | 12    | 15,6                | 1,6  | 150    | 10,8     |
| 12.03PET140SPL130 | 14    | 20,6                | 2,1  | 130    | 12,4     |