

## Polyestertau 3-part

### Produktinformasjon



### Produktinformasjon

**Generelt:** Bruksområder til polyester tau er fortøyning og rigging.

### Andre opplysninger

- **Egenvekt:** 1,38 (synker).
- **Smeltepunkt:** 265°C.
- **Forlengelse:** 15%.

... [Read more](#)

**Materiale:** Polyester fiber. Det er behagelig mykt tau, fleksibelt og har god resistans mot gnag og andre slitasjer. Det har lav forlengelse og UV stabilisert.  
**Overflate:** Svart.

## Polyestertau 3-part

### Teknisk data

Art. nr.	Diameter mm	Min. bruddstyrke kN	Bruddstyrke MBL tonn	Lengde	Farge	Vekt kg/110m
300300803000070	8	10	1	300	Svart	5,28
300301002000070	10	15,6	1,6	200	Svart	8,36
300301201500070	12	22,5	2,3	150	Svart	12,1
300301401300070	14	31,3	3,2	130	Svart	16,3
300301600800070	16	40,2	4,1	80	Svart	21,5
300301801100070	18	50	5,1	110	Svart	27
300302001100070	20	61,8	6,3	110	Svart	33,3
300302201100070	22	74,5	7,6	110	Svart	40,4