



## Dyneema tau SK-78

### Produktinformasjon

#### Produktinformasjon

Tau med høy bruddstyrke og som veier 1/7 mindre enn ståltau. Tauet har lang levetid. Det har lav kostnad, lav forlengelse, det er et fleksibelt og ikke-roterende tau som er lett spleisbart. Vanlige bruksområder er fortøyning, ankerline og vinsjer.

#### Andre opplysninger

- **Egenvekt:** 0,96 (flyter).
- **Smeltepunkt:** 150°C.
- **Forlengelse ved 10% av bruddstyrke:** 0,6%.
- **Standard:** ISO 10325

**Konstruksjon:** 12-flettet.

**Materiale:** Dyneema SK78 fiber, impregnering for økt beskyttelse mot forvitring og slitasje. Utmerket UV-motstand.

**Overflate:** Gul.

<b>Art. nr.</b>	<b>Diameter mm</b>	<b>Min. bruddstyrke kN</b>	<b>Bruddstyrke MBL</b>	<b>Vekt kg/100m</b>
301200400000010	4	20	2	1,1
301200600000010	6	40,8	4,2	2,3
301200800000010	8	65,5	6,7	3,8
301201000000010	10	105,4	10,7	6,1
301201200000010	12	161,1	16,4	9,3
301201400000010	14	214,3	21,8	12,5
301201600000010	16	269,3	27,4	16
301201800000010	18	343	35	20,7
301202000000010	20	411,1	41,9	25,2
301202400000010	24	567,4	57,8	35,6
301203000000010	30	793,4	80,9	51,5

## Måltabell

