



Elektrisk kjettingtalje KITO EQM med motorisert løpekatt

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Ultimat lettvekt og kompakt størrelse, nøye og dedikert design, med integrert kropp som beskytter den høyytelses og svært funksjonelle enheten.

Produktegenskaper

Nøyaktig inverter-dedikert design.

En dobbel sikkerhetsmekanisme forhindrer ulykker fra overdreven belastning.

Utstyrt med friksjonsclutch og elektronisk overlastbegrenser.

Jevn og ergonomisk drift.

Slår av motorkraften under overdreven løfting / senking for å forhindre ulykker.

Egnet for tøffe miljøer og arbeidsforhold.

Enkel design med Grade M6 High-end duty rating med unike motorrammefinner og viftebeskyttelse.

Verdensklasse KITO originalkjetting - supersterkt nikkelbelagt lastekjetting.

Visuell indikasjon på vedlikeholdstidspunkt.

Slår av motorkretsen i nødtilfeller.

Høyere inspektørarbeidseffektivitet - enklere vedlikehold.

Miljøvennlig.

Andre opplysninger

Art. nr.	Kode	WLL	Løftehøyde m	Løftehastighet m/min	Number of falls	Bjelke bredde	Motor kW	Traversing motor Output kW	Lifting speed m/min. High (light load) WLL	Lifting speed m/min. High 30-100 % WLL	C	D	b	d	e	e'	g	i	j	k	m	n	r	t	Vekt kg
----------	------	-----	-----------------	-------------------------	--------------------	------------------	-------------	----------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	------------

540100101500464	EQM010IS- IS	1	3	7.1/1.2	1	58-163	1,5	0,4	9,2	7	490	565	315	220	515	179	31	95	22	130	205	109	51	31	75
-----------------	-----------------	---	---	---------	---	--------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----

Måltabell

