



Elektrisk kjettingtalje KITO EQM med motorisert løpekatt

Produkt informasjon

Ultimat lettvekt og kompakt størrelse, nøye og dedikert design, med integrert kropp som beskytter den høyytelses og svært funksjonelle enheten.

- Nøyaktig inverter-dedikert design.
- En dobbel sikkerhetsmekanisme forhindrer ulykker fra overdreven belastning.
- Utstyrt med friksjonsclutch og elektronisk overlastbegrenser.
- Jevn og ergonomisk drift.
- Slår av motorkraften under overdreven løfting / senking for å forhindre ulykker.
- Egnert for tøffe miljøer og arbeidsforhold.
- Enkel design med Grade M6 High-end duty rating med unike motorrammefinner og viftebeskyttelse.
- Verdensklasse KITO originalkjetting - supersterkt nikkelbelagt lastekjetting.
- Visuell indikasjon på vedlikeholdstidspunkt.
- Slår av motorkretsen i nødtilfeller.
- Høyere inspektørarbeidseffektivitet - enklere vedlikehold.
- Miljøvennlig.

Art. nr.	Kode	WLL	Løftehøyde	Løfthastighet	Number of falls	Bjelke bredde	Motor kW	Traversing motor Output kW	Lifting speed m/min. High (light load) 0-30 % WLL	Lifting speed m/min. High 30-100 % WLL	C	D	b	d	e	e'	g	i	j	k	m	n	r	t	Vekt kg	Leveringstid (dager)
540100101500464	EQM010IS-IS	1	3	7.1/1.2	1	58-163	1,5	0,4	9,2	7	490	565	315	220	515	179	31	95	22	130	205	109	51	31	75	7

Måltabell

