



## Manuell kjettingtalje KITO ATEX Medium

### Produkt informasjon

Manual kjettingtalje ATEX Medium fra KITO har følgende egenskaper:

- Utstyrsklassifisering Gas II 2G EX h IIB T3 Gb (sone 1).
- Utstyrsklassifisering Dust II 2D EX h IIIB T200°C Db (sone 21).
- Slagfast hus.
- Dobbel piggfjær.
- Høy nøyaktighet og holdbar girkasse.
- Dobbelt brems som holder ute regnvann og støv.
- Mekanisk lastebrem.
- Lav trekkraft på håndkjettingen.
- Overlastbegrenser ved glidende clutch.

Utstyret er utført med ikke gnistrende materialer for rask mekanisk kontakt med deler for håndkjettingbevegelser og interne hurtigbevegelige heisedeler, utvidet med unike og pålitelige bronsebelagte lastekroker.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Standard:** EN 13157

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Løftehøyde m	Number of falls	Kjettingstørrelse mm	Headroom mm	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	F1 mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
500100200300410	K020	2	3	1	8	375	95	87	125	77	40	36	20	7

# Måltabell

