

Manuell kjettingtalje KITO ATEX Medium

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Utstyret er utført med ikke gnistrende materialer for rask mekanisk kontakt med deler for håndkjettingbevegelser og interne hurtigbevegelige heisedeler, utvidet med unike og pålitelige bronsebelagte lastekroker.

Produktegenskaper

Utstyrsklassifisering Gas II 2G EX h IIB T3 Gb (sone 1).
Utstyrsklassifisering Dust II 2D EX h IIIB T200°C Db (sone 21).
Slagfast hus.
Dobbel piggfjær.
Høy nøyaktighet og holdbar girkasse.
Dobbelt brems som holder ute regnvann og støv.
Mekanisk lastebremser.
Lav trekkraft på håndkjettingen.
Overlastbegrenser ved glidende clutch.


Andre opplysninger

... [Read more](#)

Merking: I henhold til standard, CE-merket
Standard: EN 13157

Manuell kjettingtalje KITO ATEX Medium

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Løftehøyde m	Number of falls	Headroom mm	Load chain mm	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	F1 mm mm	Vekt kg
500100200300410	K020	2	3	1	375	8	95	87	125	77	40	36	20