Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Polyform Heavy Duty Fender HDF

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Sterke, holdbare luftfylte fendere for kommersiell bruk. Produsert i ett stykke med ekstra forsterkede tauholdere. HDF-fendere er roto-støpt fra et sterkt, 8/12 mm tykt halvmykt termoplastisk materiale.

Høy motstand mot slitasje og lett vekt. Motstandsdyktig mot sjøvann, rengjøringsmidler, vanlige løsningsmidler, mineralolje og UV-lys.

Produktegenskaper

- Lett vekt (HDF 9-12 under 30 kg).
- Enkel håndtering.
- Høy energiabsorpsjon.
- Lang levetid - høy holdbarhet.
- Kostnadseffektiv.
- Motstandsdyktig mot sollys.
- Motstandsdyktig mot sjøvann, mineraloljer, rengjøringsmidler og vanlige løsningsmidler.
- Et produkt i ett stykke, ingen ledninger eller fôr som reduserer levetiden

... Read more

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Polyform Heavy Duty Fender HDF

Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	Diameter mm	Min. bruddstyrke Tonn tonn	Lengde m	Oppdrift kg	Volume liter	Øye diameter mm	Vekt kg
8631HDF11	HDF11	650	3,5	1,45	245	265	50	20

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex