



Løftebøyle med svivel, HR 1000

Produkt informasjon

"Forged bail" gir følgende fordeler:

- Lett lesbare hevede bokstaver som viser navnet Crosby eller "CG" og PIC for materiellspring.
 - Større holdbarhet som gir økt "tøffhet" som ønskes i potensielt misbrukte feltforhold.
 - Større åpning enn standard løftebøyle.
-
- Toppskiven er fargekodet for enkel identifikasjon (rød for UNC-gjenger og sølv for metriske gjenger).
 - Arbeidsbelastningsgrensen og anbefalt dreiemomentverdi er permanent stemplet inn i hver skive.
 - Individuelt bevis testet til 2-1/2 ganger arbeidsbelastningsgrensen.
 - Tilgjengelig i både UNC-gjenge og metrisk gjenge-stil.
 - UNC bolt-spesifikasjon er en legering "socket head cap"-skruer til ASTM A 574. Metrisk bolt-spesifikasjon er en Grade 12.9 legering "socket head cap"-skruer til DIN 912.

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
42151068370	8,75	M30 x 3.50 x 140	66,2	285	94,2	50,8	31,8	199	102	9,7	7

Måltabell

