

Løftebøyle med svivel HR 1000, Crosby

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Løftebøyle med svivel HR 1000 fra Crosby

"Forged bail" gir følgende fordeler:

- Lett lesbare hevede bokstaver som viser navnet Crosby eller "CG" og PIC for materiellsporing.
- Større holdbarhet som gir økt "tøffhet" som ønskes i potensielt misbrukte feltforhold.
- Større åpning enn standard løftebøyle.

Toppskiven er fargekodet for enkel identifikasjon (rød for UNC-gjenger og sølv for metriske gjenger).

Arbeidsbelastningsgrensen og anbefalt dreiemomentverdi er permanent stemplet inn i hver skive.

Individuelt bevis testet til 2-1/2 ganger arbeidsbelastningsgrensen.

Tilgjengelig i både UNC-gjenge og metrisk gjenge-stil.

UNC bolt-spesifikasjon er en legering "socket head cap"-skrue til ASTM A 574.

Metrisk bolt-spesifikasjon er en Grade 12.9 legering "socket head cap"-skrue til DIN 912.


Andre opplysninger

... [Read more](#)

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Løftebøyle med svivel HR 1000, Crosby

Måltabell



Teknisk data

| Art. nr. | WLL tonn | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G, mm | H, mm | Vekt kg |
|-------------|----------|------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 42151068316 | 0,55 | M10 X 1.5 X 40 | 15,2 | 93,7 | 24,6 | 15,7 | 11,2 | 57,7 | 35,1 | 0,3 |
| 42151068325 | 1,3 | M12 x 1.75 x 55 | 15,5 | 162 | 49,8 | 31,8 | 19,1 | 107 | 63,5 | 1,5 |
| 42151068343 | 2,7 | M20 x 2.50 x 70 | 30,5 | 162 | 49,8 | 31,8 | 19,1 | 107 | 63,5 | 1,6 |
| 42151068361 | 5,25 | M24 x 3.00 x 90 | 35,4 | 220 | 75,2 | 41,4 | 25,4 | 159 | 82,6 | 4,8 |
| 42151068370 | 8,75 | M30 x 3.50 x 140 | 66,2 | 285 | 94,2 | 50,8 | 31,8 | 199 | 102 | 9,7 |