Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Dyform Bristar 8

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Dyform Bristar 8 er en høytytelses, kompakt og enkeltlags konstruert ståltau som inkorporerer en ingeniørutformet ekstrudert plastprofil mellom de 8 ytre trådene og taukjernen for kraner og industrielle applikasjoner, inkludert mobile, belte og tårnkraner.

Andre opplysninger

ISO 4309 Taukategori nr:

10-17 mm RCN.04

18-34 mm RCN.09

36-50 mm RCN.11

... *Read more*

Egenskaper: Høy bruddstyrke
Konstruksjon: 8x26
Materiale: Høykarbonstål
Merking: I henhold til standard
Overflate: Galvanisert og ugalvanisert
Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.68
RCN: 04

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Dyform Bristar 8

Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter	Strekkfasthet N/mm²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Smøring	Vekt kg/100m
103103404270709	34	1 960	Galvanisert	sZ	1 020	SupplierStandard	544
103103604270709	36	1 960	Galvanisert	sZ	1 145	SupplierStandard	613
103103603270709	36	1 960	Galvanisert	zS	1 145	SupplierStandard	613
103103804270709	38	1 960	Galvanisert	sZ	1 300	SupplierStandard	685
103103803270709	38	1 960	Galvanisert	zS	1 300	SupplierStandard	685

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex