



Løftehode HA, William Hackett

Produkt informasjon

Sertifisert i henhold til internasjonale standarder: DNV-ST-E271, DNV-ST-E273, BSEN ISO 10855-2, EN1677-4, ASME B30.26, API-2CCU - Aug. 2017

HA-serien med klasse 8 brukes mye til offshore-rigging og løft for containere og er de globale markedslederne basert på følgende:

- Produkt tilgjengelig i diametre fra 16 mm opp til 90 mm og arbeidsbelastningsgrenser fra 4,1 tonn til 150 tonn.
- Lenkene er laget av trippel legeringsstål i samsvar med EN1677, som inkluderer individuelt prøvelastet til 2,5 ganger arbeidsbelastningsgrensen og 100% MPI MPF (Manufacturing Proof Force): $2,5 \times 9,81 \times \text{Working Load Limit (kN)}$ (min.).
- BF (Break Force): $\text{WLL} \times \text{Factor of Safety}$ WLL (Working Load Limit) (tonn) @ 45° til vertikal.
- Gjennomsnittlig slagenergi (charpy) 42 Joule minimum slagfasthet ved -40°C opp til 50 mm diameter.

Merking: I henhold til standard, Batch-nummer

Arbeidstemperatur: -40° C til + 200°C

Standard: EN 1677-4, DNV 2.7-1 Approved

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Klasse: 8

Art. nr.	Kode	WLL tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
401100700500	HA23QAS 8 OS+	7	22	270	140	22	162	90	5,22	7
401101900500	HA32QA 8 OS+	19	3 219	270	140	28	200	110	10,92	3
401102600500	HA36QA 8 OS+	26	36	270	140	28	200	110	12,35	7
401104000500	HA45QA 8 OS+	40	45	320	175	36	270	140	25,09	7

Måltabell

