

## RUD Løfteøye ACP-TURNADO

### Produktinformasjon



### Produktinformasjon

- Den unike RUD-fjær mekanismen i løftebøylene hindrer at den stopper og eliminerer farlige tverrlaster.
- En integrert RFID-transponder gjør det enklere å utføre sjekker, og slitasjelinser kan brukes til å sjekke kriterier for kassering [ifølge EC-maskindirektivet 2006/42/EC](#).

### Andre opplysninger


... [Read more](#)

**Merking:** I henhold til standard  
**Standard:** EN 1677-1

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

## RUD Løfteøye ACP-TURNADO

### Måltabell



### Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	Thread mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm	T mm	Vekt kg
42157912061	0,7	M8	-	11	10,5	38	30	12	28	45	13	58	40	M8	5	83	0,36
42157912064	1	M10	-	11	10,5	38	30	16	28	50,4	17	58	44	M10	6	83	0,37
42157909314	1,35	M12	-	11	10,5	38	30	19	28	54,5	19	58	47	M12	8	83	0,38
42157911052	12,5	M36	106	32	32	82	70	45	60	128	55	168	105	M36	22	189	7,1
42157911053	16	M42	106	32	32	82	70	53	60	136	65	168	113	M42	24	189	7,5
42157912630	20	M48	127	45	45	103	90	61	78,5	169	75	204	139	M48	24	235	16,04
42157912631	24	M52	123,5	45	45	103	95	65	108	173	75	204	145	M52	24	232	16,34
42157912632	27	M56	123,5	45	45	103	95	70	108	178	75	204	150	M56	24	232	16,5
42157912633	32,5	M64	123,5	45	45	103	95	80	108	188	75	204	-	M64	24	232	17,19