



Ståltau PYTHON SUPER 8C

Produktinformasjon



Produktinformasjon

PYTHON SUPER 8C er et kompaktert ståltau med en plastbelagt kjerne.

Det har utmerket bøyeevne samtidig som det gir høy bruddstyrke og anbefales for tøffe miljø- og arbeidsforhold. SUPER 8C er designet som en Warrington-Seale-konstruksjon, 10 sterke ytre tråder i de ytre trådene gir høy motstand mot slitasje, noe som resulterer i en høyere levetid.

SUPER 8C er utstyrt med et grafitt smøremiddel utviklet internt. SUPER 8C er verken rotasjonsbestandig eller ikke-roterende.

Bruksområder

PYTHON SUPER 8C anbefales som trolley-, luffing-, pendant- og multi-guided heisetau på portal- og skipkraner, RTG-er og flytende-, container- og havnekraner. Spesielt for flerlags tromler og høye bruddstyrkekrav er SUPER 8C et utmerket valg over ukompakterte tau.

Andre opplysninger

Fyllningsfaktor: 0,66

Standard: EN 12385-4

ISO 4309 Taukategori Nr: Alle diametere RCN.09

Fyllningsfaktor: 0,66

RCN: 09

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
103101404270359	14	1 960	Galvanisert	sZ	175	-	SupplierStandard	86,7
103102204270359	22	1 960	Galvanisert	sZ	434	-	SupplierStandard	213,2
103102203270359	22	1 960	Galvanisert	zS	434	-	SupplierStandard	213,2
103102406300359	24	2 160	Galvanisert	zZ	525	-	SupplierStandard	251,1
103102806270359	28	1 960	Galvanisert	zZ	703	-	SupplierStandard	344
103103004270359	30	1 960	Galvanisert	sZ	798	-	SupplierStandard	391,5
103103003270359	30	1 960	Galvanisert	zS	798	-	SupplierStandard	391,5
103103206300359	32	2 160	Galvanisert	zZ	944	-	SupplierStandard	451
103103804270359	38	1 960	Galvanisert	sZ	1 287	-	SupplierStandard	634
103103803270359	38	1 960	Galvanisert	zS	1 287	-	SupplierStandard	634