

Aluminium portalkran - PADC



Produktinformasjon

Produktinformasjon

- Lett vekt, konstruert i aluminium.
- Kapasiteter
 - 250 kg
 - 500 kg
 - 1000kg (spenn max. 6m)
 - 1600kg (spenn max. 5m)
 - 2000kg (spennmax. 4m).
- Enkel montering med boltet utførelse.
- Svært fleksibel og enkel å flytte med last i kroken.
- Løpekatt medfølger.
- Høyde under bjelke kan justeres av 1 person.
- Kun 3 deler, beina foldes sammen for transport.
- Polyamid hjul, 2stk med låsing.

Tillegg:

- 2 ekstra låbare hjul.
- Ikke svingbare hjul.
- Elektrisk eller manuell talje.
- Størrelse tilpasset ditt behov.

Capacity (kg)	Span(m)	Working span (mm)	Adjustable height under beam
250	2	900	H0 = 1550 à 2150 H1 = 2150 à 3200 H2 = 3000 à 4000
	2,5	1400	
	3	1900	
	3,5	2400	
	4	2900	
	4,5	3400	
	5	3900	
	5,5	4400	
500	2	900	H0 = 1550 à 2150 H1 = 2150 à 3200 H2 = 3000 à 4000
	2,5	1400	
	3	1900	
	3,5	2400	
	4	2900	
	4,5	3400	
	5	3900	
	5,5	4400	
1000	2	900	H0 = 1550 à 2150 H1 = 2150 à 3200 H2 = 3000 à 4000
	2,5	1400	
	3	1900	
	3,5	2400	
	4	2900	
	4,5	3400	
	5	3900	
	5,5	4400	
1600	2	900	H0 = 1550 à 2150 H1 = 2150 à 3200 H2 = 3000 à 4000
	2,5	1400	
	3	1900	
	3,5	2400	
	4	2900	
	4,5	3400	
	5	3900	
2000	2	900	H0 = 1550 à 2150 H1 = 2150 à 3200 H2 = 3000 à 4000
	2,5	1400	
	3	1900	
	3,5	2400	
	4	2900	