

Elektrisk kjettingtalje POWER LIFTKET

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Elektrisk kjettingtalje POWER LIFTKET 4000 – 25000 kg

POWER LIFTKET taljer er taljer med høy løftekapasitet. Talje leveres med toppkrok eller elektrisk løpekatt.

Produktegenskaper

400 V, 3 fase, 50 Hz.
Fra 4.000 kg til 25.000 kg.
Fem 1Bm til 4m (ISO M3 to M7).
Et vidt utvalg av tilvalg finnes.
To hastigheter.
IP 55, Isolasjonsklasse F.
Med heavy-duty grensebrytere som standard (24VAC).
Opp til 200m løftehøyde.
Modulært taljedesign.
Designet for minimalt med vedlikehold.
Tablå eller radiostyring.

Andre opplysninger


Oppheng:

[... Read more](#)

Merking: CE-merket, CE-merket

Elektrisk kjettingtalje POWER LIFTKET

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	Løftehastighet m/min	Number of falls	Motor kW	Duty rating % ED	Class ISO/FEM	Load chain mm	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	øN mm	J mm	Vekt kg
540100401320280	4	5.6/1.4	1	6.0/1.3	60/40	M5 / 2m	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224
540100501320280	5	5.6/1.4	1	6.0/1.3	60/40	M4 / 1Am	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224
540100601320280	6	5.6/1.4	1	6.4/1.6	60/40	M3 / 1Bm	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224
540100802160280	8	2.8/0.7	2	6.0/1.3	60/40	M5 / 2m	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246
540101002160280	10	2.8/0.7	2	6.0/1.3	60/40	M4 / 1Am	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246
540101001370280	10	6.4/1.6	1	12.5/3.1	25/10	M4 / 1Am	23.5x66	700	423	556	1 153	1 266	65	50	517
540101202160280	12	2.8/0.7	2	6.4/1.6	60/40	M3 / 1Bm	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246
540101201370280	12	6.4/1.6	1	12.5/3.1	25/10	M3 / 1Bm	23.5x66	700	423	556	1 153	1 266	65	50	517
540101602210280	16	3.2/0.8	2	12.5/3.1	25/10	M5 / 2m	23.5x66	700	423	556	1 456	1 703	65	67	613
540102002210280	20	3.2/0.8	2	12.5/3.1	25/10	M4 / 1Am	23.5x66	700	423	556	1 456	1 703	65	67	613
540102502210280	25	3.2/0.8	2	12.5/3.1	25/10	M3 / 1Bm	23.5x66	700	423	556	1 456	1 703	65	67	613