

Rustfri ståtauklemme U-Bolt Powertex PC316

Produktinformasjon



Produktinformasjon

U-bolt ståtauklemmer er mekaniske festemidler som brukes til å sikre endene av ståltau eller wire. De består av en U-formet bolt, en sadel og to muttere.

Disse klemmene er enkle å installere og gir en pålitelig metode for å sikre ståltau i ulike applikasjoner.

Bruksområder

Sikring av Ståltau:

De brukes til å lage løkker i enden av ståltau, som kan festes til kroker, sjakler eller andre festepunkter.

Midlertidige Festepunkter:

De er ideelle for midlertidige installasjoner hvor ståltau må festes og løsnes raskt.

Reparasjoner:

De kan brukes til å reparere eller skjøte ståltau ved å sikre to ender sammen.

Bygg og Anlegg:

Vanlig i bygge- og anleggsbransjen for å sikre løfteutstyr og rigging.

Marine Applikasjoner:

Brukes ofte i maritime miljøer for å sikre tauverk og rigging på båter og skip.

Andre opplysninger

... [Read more](#)

Materiale: Rustfritt stål AISI316

Merking: I henhold til standard, Anbefalt taustørrelse i mm


Overflate: Polert overflate

Standard: DIN 741

Advarsel: Ikke for løft!

Rustfri ståtauklemme U-Bolt Powertex PC316

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kode	Tau diameter mm	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	Vekt kg
121200200240	PC316-2	2	M3	16	9	8	7	10	15	0,007
121200300240	PC316-3	3	M4	21	10	10	9	12	17	0,011
121200400240	PC316-4	4	M4	21	10	10	10	12	20	0,013
121200500240	PC316-5	5	M5	23	10	10	11	13	21	0,015
121200600240	PC316-6	6	M5	26	11	12	13	15	24	0,021
121200800240	PC316-8	8	M6	30	15	14	15	19	29	0,038
121201000240	PC316-10	10	M8	34	17	15	20	22	37	0,064
121201200240	PC316-12	12	M8	38	20	18	22	22	37	0,093
121201300240	PC316-13	13	M10	40	21	18	24	30	47	0,138
121201600240	PC316-16	16	M12	50	26	25	29	33	54	0,22
121201900240	PC316-19	19	M12	54	30	29	32	44	63	0,28
121202200240	PC316-22	22	M14	61	34	33	36	44	81	0,405