Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Dyform Bristar 6

Produktinformasjon

zZ G



Produktinformasjon

Dyform Bristar 6 er en høytytende, komprimert ståltau som inkorporerer en konstruert, ekstrudert plastprofil mellom de 6 ytre trådene og kjerne av tau for ulike kraner og industrielle anvendelser.

Andre opplysninger

- Utmerket bøyefatigue-ytelse.
- Forbedret støtte av ytre tråder under bruk.

... *Read more*

Konstruksjon: Dyform Bristar 6x47 IWRC
Arbeidstemperatur: -20°C opptil 65°C

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Dyform Bristar 6

Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter mm	Strekkfasthet N/mm²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm²	Smøring	Vekt kg/100m
103105086250719	50,8	1 770	Galvanisert	zZ	1 941,72	2 022,4	SupplierStandard	1 196
103106356250719	63,5	1 770	Galvanisert	zZ	3 108,77	-	SupplierStandard	1 802
103106706270719	67	1 960	Galvanisert	zZ	3 530,39	2 310	SupplierStandard	2 000
103107306240719	73	1 670	Galvanisert	zZ	4 035,42	-	SupplierStandard	2 399

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex