



Aluminum jekketalje Powertex PALH-S1

Produktinformasjon

POWERTEX

Produktinformasjon

Den ekstremt lille og lette jekketaljen har en vekt som bare er omtrent 50% av en lignende standard talje. Den kan brukes til både løfting og trekking.

250 kg-750 kg taljer leveres med en praktisk bære-/beltepose.

Produktegenskaper

Sikker - Hver talje er dynamisk bevislast testet 1,5 x WLL før den forlater fabrikken.

Kompakt, lett konstruksjon med aluminiumsdeksler.

Holdbar konstruksjon med pulverlakkert finish og belagte rammedeler.

Jekketaljen er krom 6 fri.

Tannhjulsoverflaten er behandlet mot slitasje og korrosjon.

Utstyrt med doble bremsespaker.

Svingkroker i begge ender gjør posisjonering i linje enkelt.

Kroker er designet for å åpne ved overbelastning i stedet for å bryte.

Kroker utstyrt med kraftige stålsikkerhetslåser.

Kroken har deformasjonskontrollpunkter smidd inn i siden for overbelastningsdeteksjon.

RFID-utstyrt (brikke) for enkel service og inspeksjon.

QR-kode for tilgang til flerspråklige brukerhåndbøker på stedet.

Testsertifikat og samsvarserklæring følger med hver talje.

14 språk brukerhåndbok følger med.

Reservedeler er tilgjengelige.

Andre opplysninger

Materiale: Aluminium/stålkonstruksjon, gummihåndtak

Merking: I henhold til standard, CE-merket, Powertex, Modell, WLL, kjettingtype, serienummer, brukermanual/QR code

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Number of falls	Modell	Load chain mm	Hand force max. kg	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	t mm	Vekt kg
500500030150460	0,25	1,5	1	PALH-S1/250KG	3 x 9	29	87	68	200	145	55,5	35,5	21	32	11	1,45
500500050150460	0,5	1,5	1	PALH-S1/500KG	4 x 12	27	100,5	81	250	160	62,5	42	24,5	34,5	12	2,5
500500080150460	0,75	1,5	1	PALH-S1/750KG	5 x 15	33	105	92	260	180	64	42	28,5	35,5	14	3,4

Måltabell

