



Aluminum jekketalje POWERTEX PALH-S1

Produkt informasjon

POWERTEX



Den ekstremt lille og lette jekketaljen har en vekt som bare er omtrent 50% av en lignende standard talje. Den kan brukes til både løfting og trekking.

250 kg-750 kg taljer leveres med en praktisk bære-/beltepose.

Egenskaper:

- Sikker - Hver talje er dynamisk bevislast testet 1,5 x WLL før den forlater fabrikk.
- Kompakt, lett konstruksjon med aluminiumsdeksler.
- Holdbar konstruksjon med pulverlakkert finish og belagte rammedeler.
- Jekketaljen er krom 6 fri.
- Tannhjulsoverflaten er behandlet mot slitasje og korrosjon.
- Utstyrt med doble bremsespaker.
- Svingkroker i begge ender gjør posisjonering i linje enkelt.
- Kroker er designet for å åpne ved overbelastning i stedet for å bryte.
- Kroker utstyrt med kraftige stålsikkerhetslåser.
- Kroken har deformasjonskontrollpunkter smidd inn i siden for overbelastningsdeteksjon.
- RFID-utstyrt (brikke) for enkel service og inspeksjon.
- QR-kode for tilgang til flerspråklige brukerhåndbøker på stedet.
- Testsertifikat og samsvarserklæring følger med hver talje.
- 14 språk brukerhåndbok følger med.
- Reservedeler er tilgjengelige.

Materiale: Aluminium/stålkonstruksjon, gummihåndtak

Merking: I henhold til standard, CE-merket, POWERTEX, Modell, WLL, kjettingtype, serienummer, brukermanual/QR code

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Modell	Load chain mm	Antall kjettingfall	Hand force max. kg	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	t mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
500500030150460	0,25	1,5	PALH-S1/250KG	3 x 9	1	29	87	68	200	145	55,5	35,5	21	32	11	1,45	3
500500050150460	0,5	1,5	PALH-S1/500KG	4 x 12	1	27	100,5	81	250	160	62,5	42	24,5	34,5	12	2,5	3

Måltabell

